(a) Oundesbervelik

o Patentschrift ODE 2217484 C2

Deutechland



PATESTALIST

(a) Alesanecistan: Ameldeteg:

P 22 17 494.3-42 12. 4.72

Offenicoungstag:

25. 10. 73

Veröffenslichungeteg der Petenterteilung:

31. 7.88



(5) Int. Cl. 4: CO7 C 121/34

konerhalb von 3 Monsten nach Veröffenflichung der Erteilung kann Einspruch erhoben werden

(ii) Perantiskaber:

BASF AG, 5720 Ludwigshafen, DE

② Zusatz zu: P 21 21 325.2

@ Erfinder:

Merkel, Karl, Dr., 6700 Ludwigshafen, DE; Hoffmann, Herwig, Dr., 6710 Frankenthal, DE; Decker, Martin, Dr., 6700 Ludwigshafen, DE

Im Prüfungsverfahren entgegengehaltene Druckschriften nach § 44 PatG:

DE-PS 21 21 325 23 26 721 US

Patentanspruch:

Verfahren zur Herstellung von Alkoxypropionitrilen als weitere Ausbildung des Verfahrens zur Herstellung von Methoxypropionitril durch Umsetzung von Acrylnitril mit kethanol nach Patent 21 21 325, wobei man als Katalysator die durch Einwirkung von Äthylenoxid auf Triäthanolamin unter übschen technischen Rezktionsbedingungen erhaltenen Tetrakishydroxyäthylammoniumhydroxid enthaltenden Gemische oder solche verwendet, die durch technische Umsetzung von Ammoniak mit Äthylenoxid bei 50 bis 150°C in Abwesenheit von Katalysatoren, gegebenenfalls nach Destillation des Umsetzungsproduktes, erhalten worden sind, dadurch gekennzeichnet, daß man anstelle von Methanol einen ein- oder zweiwertigen Alkohol mit 2 bis 20 Kohlenstoffatomen einsetzt.

Zusatz zu Patent 21 21 325

Gegenstand des Hauptpatents 21 21 325 ist ein Verfahren zur Herstellung von Methoxypropionitril aus Acrylnitril und Methanol mit Hilfe einer speziellen quaternären Ammoniumbase als Katalysator.

Die Erfindung betrifft nun eine weitere Ausgestaltung des Verfahrens nach dem Hauptpatent gemäß vorstehendem Assoruch.

Es warde nimich gefunden, daß sich das Verfahren 35 nach dem Hauptpatent 21 21 325 zur Herstellung von Methonypropionitril durch Umsetzung von Acrylnitril und Methonol in Gegenwart eines bestimmten basischen Katalysators, nämlich dem Umsetzungsprodukt des Trikkhanolamins mit Athylenoxid, vorteilhaft auch 40 auf die Umsetzung von Acrylnitril mit anderen ein öder zweiwertigen Alkoholen mit 2 bis 20 Kohlenstoffatomen übertragen läße, wobei die emsprechenden Alkoxypropionitrile in hoher Ausbeste gebildet werden. Bei 12-Diolen wird allerdings in der Regel nur eine Hydrox-45 ylgruppe substitutert, oder es treten unerwünschte Nebenreaksionen auf; diese Erscheinung ist schon früher beobachtet worden und kann anscheinend nicht vom Katalysator her beeinflußt werden.

Die Möglichkeit, daß der erfindungsgemäß eingesetzte Katalyanor (Tetralitianolaumonnumhydroxid wird als die wirkume Scheinez im Katalyanor verminet) auch die Umertzang von löhenen Alkoholen mit Acrylaitril im paem Erfolg tantipuert, war nicht ohne weite eine zuwarte, eindere gesennte Basen, z. B. Trimetts zuwarte der gesennter Basen, z. B. Trimettsylbenghammensstydroxid zeigen bierin ein sehr auszenstänfliches Verlanten.

Company of the compan

Der Katalysator erlaubt die Umsetzung von Acrylnitril mit ein- oder zweiwertigen Alkoholen mit 2 bis 20 C-At men zu Alk xypropi nitrilen und Alkylen-bis-oxypropionitrilen, die ihrerseits Zwischenprodukte, z. B. zur Herstellung von Säureamiden, Aminen, Isocyanaten, sind. Die aus den Alkylen-bis-oxypropionitrilen hergestellten Diamine sind besonders gute Epoxidharz-Härter

Die genannten Alkohole können Substituenten haben, die sich unter den Reaktionsbedingungen indifferent verhalten, beispielsweise Fluoratome, tertiäre Aminogruppen, Nitrogruppen, Nitrilgruppen, Sulfonsäureoder Carbonsäuregruppen in der Salzform. Im einzelnen kommen z. B. in Betracht: Athanol, n-Propanol, iso-Propanol, Stearylalkohol, Tridecylalkohol, 1,3-Propandiol, 1,4-Butandiol, 1,5-Hexandiol, 1-Nitro-hexanol-(6) und insbesondere 2-Athylhexanol. Die Reaktionsteilnehmer werden in etwa äquivalenten Mengen verwendet, und die Reaktion wird bei üblichen Temperaturen von beispielsweise 20 bis 200°C ausgeführt. Man kann ein Lösungsmittel verwenden oder auch nicht; in manchen Fällen kann der reagierende Alkohol im Überschuß als Lösungsmittel dienen. Im Prinzip ist hierfür auch das Acrylnitril geeignet, obgleich dieses Verfahren im allgemeinen keinen Vorteil haben dürfte.

Mit besonderem Vorteil wird nach beendeter Reaktion der Katalysator dadurch abgetrennt, daß man sein phosphorsaures Salz bildet, das in gut kristallisierender Form sich leicht abtrennen läßt.

Beispiel 1

In einem Rührbehälter werden 1300 kg 2-Äthylhexanol und 30 kg eines Umsetzungsproduktes aus äquimolaren Mengen Triäthanolamin und Äthylenoxid gemischt. Bei einer Temperatur von 50 bis 55°C läßt man
innerhalb von 3 Stunden 556 kg Acrylnitril, das mit 0,2%.
Hydrochinon stabilisiert ist, zulaufen und rührt das Gemisch noch eine Stunde. Man gibt anschließend 39 kg
84%ige wäßrige Phosphorsäure zu und rührt eine weitere Stunde. Das ausgefallene Salz wird abfütriert.

Man erhält 1828 kg 2-Äthylhexyl-oxypropionitril (Ausbeute 99% der Theorie), dessen Reisheit von 98,8% praktisch nur durch die Reinheit der Ausgangsstoffe begrenzt scheint.

Vergleichsversuch

In einem Rührbehälter werden 390 g 2-Ethylhexanol und 9 g Trimethylbenzylammoniumhydroxid gemischt. Bei einer Temperatur von 50 bis 55°C läßt man innerhalb von 3 Stunden 167 g Acrylnitril, das mit 0,2% Hydrochinon stabilisiert ist, zulaufen und rührt das Gemisch noch eine Stunde Man gibt smechließend 11.7 g 84%ige wäßrige Phosphorsture zu und rührt eine weistere Stunde. Das sangefallene Salz fäßt harzg-schleimig an und kann mit schwierig abfiltriert werden.

Man erhält 463 g 2-Ethylhexyl-saygsopionitril (Ausbeite 85% der Theorie)

Beispiel 2

Man netzt vie vorstehend beschieben 1800 g (20 Möl) Butandiol (14) mei 2230 g (20 Möl) Acryntirii in Capsewart von 36 g eines Kandynton sin, der durch Mischen Squimolarer Mensen Triffican lamin und Athylesonid erfalten worden war. Die zur Abtrennung des Katalysators zugesetzte Mense 15

Fhosphorsäure beirägt 48 g (84% ge Säure bei 160%).

Man erhält eine Ausbeute von 93,5% Dinitril; 1,3 M l
(d. h. 6,5% der Theorie) des Butandiols sind lediglich in
das Monotthoxynitril umgewandelt worden. Entsprechend wird zusätzlich zu dem ursprünglichen Überschuß von 5 Moiprozent Acrylnitril eine gewisse weitere Menge an Acrylnitril, insgesamt 3,2 Mol gefunden.

Die Mezge an festen, filtrierbaren Nebenprodukten
beträgt weisger als 0,1%.

Badische Anilin- & Soda-Fabrik AG DE 1214494

Unser Zeichen: 0.Z. 29 107 Mu/L 6700 Ludwigshafen, 11.4.1972

Verfahren zur Herstellung von Alkoxypropionitrilen

Zusatz zu Patent (Patentanmeldung P 21 21 325.2).

Gegenstand des Hauptpatents (Patentanmeldung P 21 21 325.2) ist ein Verfahren zur Herstellung von Methoxypropionitril aus Acrylnitril und Methanol mit Hilfe einer speziellen quaternären Ammoniumbase als Katalysator.

Die Erfindung betrifft eine weitere Ausgestaltung des Verfahrens nach dem Hauptpatent.

Es wurde gefunden, daß sich das Verfahren nach dem Hauptpatent (Patentanmeldung P 21 21 325.2) zur Herstellung von Methoxypropionitril durch Umsetzung von Acrylnitril und Methanol in Gegenwart eines basischen Katalysators, wobei als basischer Katalysator ein Umsetzungsprodukt des Triäthanolamins mit Äthylenoxid verwendet wird, vorteilhaft auf die Umsetzung von Acrylnitril mit einem ein- oder mehrwertigen Alkohol mit wenigstens 2 C-Atomen anwenden läßt, wobei die entsprechenden mono- oder polyfunktionellen Alkoxypropionitrile in hoher Ausbeute gebildet werden. Bei 1,2-Diolen wird allerdings in der Regel nur eine Hydroxylgruppe substituiert oder es treten unerwünschte Nebenreaktionen auf; diese Erscheinung ist schon früher beobachtet worden und kann anscheinend nicht vom Katalysator her beeinflußt werden.

Die Möglichkeit, daß der erfindungsgemäße Katalysator (Tetraäthanolammoniumhydroxid wird als die wirksame Substanz im Katalysator vermutet) auch die Umsetzung von höheren Alkoholen 172/72 mit Acrylnitril mit gutem Erfolg katalysiert, war nicht ohne weiteres zu erwarten: andere quaternäre Basen, wie z.B. Tri-methylbenzylammoniumhydroxid zeigen hierin sehr unterschiedliches Verhalten.

Ein Vorteil der Erfindung ist somit in der Erkenntnis zu sehen, daß der Katalysator nach dem Hauptpatent sehr allgemein mit Vorteil anzuwenden ist, selbst wenn er im Einzelfalle einem schon bekannten Katalysator nicht überlegen ist. Ein weiterer wesentlicher Vorteil des erfindungsgemäßen Katalysators gegenüber bekannten quaternären Basen ist seine leichte Zugänglichkeit. Bekanntlich ist die Herstellung quaternärer Ammoniumbasen, z.B. durch Freisetzung aus den Ammoniumhalogeniden mittels Silberoxid, sehr umständlich, während Umsetzungsprodukte aus Triäthanolamin und Äthylenoxid großtechnisch mühelos erhalten werden.

Der Katalysator erlaubt die Umsetzung von Acrylnitril mit einoder zweiwertigen Alkoholen mit z.B. 2 bis 20 C-Atomen zu Alkoxypropionitrilen und Alkylen-bis-oxypropionitrilen, die ihrerseits Zwischenprodukte, z.B. für Säureamide, Amine, Isocyanate
u.a., sind. Die aus den Alkylen-bis-oxypropionitrilen hergestellten Diamine sind besonders gute Epoxidharz-Härter.

Die genannten Alkohole - sofern sie genügend große Kettenlänge besitzen, können sie auch drei- oder mehrwertig sein - können Substituenten haben, die unter den Reaktionsbedingungen sich indifferent verhalten, beispielsweise Fluoratome, tertiäre Aminogruppen, Nitrogruppen, Nitrilgruppen, Sulfonsäure- oder Carbonsäuregruppen in der Salzform usw. Im einzelnen kommen z.B. in Betracht: Äthanol, n-Propanol, iso-Propanol, Stearylalkohol, Tridecylalkohol, 1,3-Propandiol, 1,4-Butandiol, 1,5-Hexandiol, Trimethylolpropan, Triäthanolamin, 1-Nitro-hexanol-(6) und insbesondere 2-Äthylhexanol. Die Reaktionsteilnehmer werden in etwa äquivalenten Mengen verwendet und die Reaktion bei üblichen Temperaturen ausgeführt, z.B. bei 20 bis 200°C. Man kann ein Lösungsmittel verwenden oder auch nicht; in manchen Fällen

kann der reagierende Alkohol im Überschuß als Lösungsmittel dienen. Im Prinzip ist hierfür auch das Acrylnitril geeignet, obgleich dieses Verfahren im allgemeinen keinen Vorteil haben dürfte.

Mit besonderem Vorteil wird nach beendeter Reaktion der Katalysator dadurch abgetrennt, daß man sein phosphorsaures Salz bildet, das in gut kristallisierender Form sich leicht abtrennen läßt.

Beispiel 1

In einem Rührbehälter werden 1 300 kg 2-Äthylhexanol und 30 kg eines Umsetzungsproduktes aus äquimolaren Mengen Triäthanolamin und Äthylenoxid gemischt. Bei einer Temperatur von 50 bis 55°C läßt man innerhalb von 3 Stunden 556 kg Acrylnitril, das mit 0,2 % Hydrochinon stabilisiert ist, zulaufen und rührt eine Stunde nach. Man gibt anschließend 39 kg 84 %ige wäßrige Phosphorsäure zu und rührt eine weitere Stunde. Das ausgefallene Salz wird abfiltriert.

Man erhält 1 828 kg 2-Äthylhexyl-oxypropionitril (Ausbeute 99 % der Theorie), dessen Reinheit von 98,8 % praktisch nur durch die Reinheit der Ausgangsstoffe begrenzt scheint.

Beispiel 2

Man setzt wie vorstehend beschrieben 1 800 g (= 20 Mol) Butandiol-(1,4) mit 2 230 g (= 42,0 Mol) Acrylnitril in Gegenwart von 36 g eines Katalysators um, der durch Mischen äquimolarer Mengen Triäthanolamin und Äthylenoxid erhalten worden war. Die zur Abtrennung des Katalysators zugesetzte Menge Phosphorsäure beträgt 48 g (84 %ige Säure bei 100 %). Man erhält eine Ausbeute von 93,5 % Dinitril; 1,3 Mol (d.h. 6,5 % der Theorie) des Butandiols sind lediglich in das Monoäthoxynitril umgewandelt worden. Entsprechend wird zusätzlich zu dem ursprünglichen Überschuß von 5 Molprozent Acrylnitril eine gewisse weitere Menge an Acrylnitril, insgesamt 3,2 Mol gefunden.

Die Menge an festen, filtrierbaren Nebenprodukten beträgt weniger als 0,1 %.

Patentanspruch

Weitere Ausgestaltung des Verfahrens zur Herstellung von Methoxypropionitril durch Umsetzung von Acrylnitril und Methanol in Gegenwart eines basischen Katalysators nach Patent (Patentanmeldung P 21 21 325.2), wobei als basischer Katalysator ein Umsetzungsprodukt des Triäthanolamins mit Äthylenoxid verwendet wird, <u>dadurch gekennzeichnet</u>, daß man es auf die Umsetzung von Acrylnitril mit einem ein- oder mehrwertigen Alkohol mit wenigstens 2 C-Atomen anwendet.

Badische Anilin- & Soda-Fabrik AG